

键即对频 沟通不等待

BF-316 长待机低磁模拟对讲机



扫描有奖



一键对频



低磁喇叭



Type-C充电接口



语音加密



多模式手电



- 一键对频
- 低磁喇叭
- 语音加密
- 繁忙信道锁定
- 多模式手电
- 特殊信令
- Type-C充电接口
- 扫描/监听
- 非标亚音

BF-316

BF-316低磁模拟对讲机外形时尚、轻巧，通信质量优越，其除了拥有强大的产品功能特性外，还具有省电设置、静噪等级设置、低电量提示、Type-C充电接口、非标亚音、扫描/监听等功能，操作和优异的通信体验，适用于工程建设、安保、酒店等工商业等用户在复杂环境下提供可靠的通信保障。

BF-316 技术指标规格表

一般部分	频率范围	430-440MHz
	信道数目	16
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50Ω
	工作电压	见机身标
	电池容量	见机身标
	频率稳定度	≤±2.5 ppm
发射部分	射频输出功率	≤3W
	调制方式	11KφF3E/16KφF3E
	最大频偏	≤±2.5KHz /±5.0KHz
	音频失真	< 5%
	邻道功率	60dB
接收部分	灵敏度	≤-122dBm (12dB SINAD)
	邻道选择性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	音频输出功率	0.5W
	音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



北峰官方网站



北峰官方微信